

# PROTECH Balcony

www.protech-balcony.it



## VANTAGGI DEL SISTEMA

**NON PELLICOLARE E TRASPARENTE**

**EVITA LA RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE**

**APPLICABILE SU CLINKER, GRES PORCELLANATO, CEMENTO, COTTO, PIETRE E AGGLOMERATI GREZZI**

**PENETRA E SIGILLA FESSURAZIONI**

**IMMEDIATAMENTE PEDONABILE**

**INSENSIBILE TERMICAMENTE E RESISTENTE AI RAGGI UV**

**RESA ELEVATA ED EFFICACIA DUREVOLE NEL TEMPO**



Scopri di più su:  
[www.protech-balcony.it](http://www.protech-balcony.it)

La produzione AZICHEM contempla 6 linee funzionali, sottoelencate, orientate alle più svariate esigenze della costruzione e del restauro.

Scopri di più su: [www.azichem.com](http://www.azichem.com)



# PROTECH Balcony



**Impermeabilizzante trasparente non pellicolare da applicare senza demolire la pavimentazione esistente**

## STOP ALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA SU TERRAZZE BALCONI E SCALE PIASTRELLATE



IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem®**

Via G.Gentile 16/A 46044 - Goito (MN) Italy  
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398  
info@azichem.com - [www.azichem.com](http://www.azichem.com)

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem®**



# PROTECH **Balcony**

Terrazze e balconi sono una piacevole estensione esterna del proprio spazio abitativo. In presenza di problemi di permeazione e penetrazione dell'acqua, possono però creare dissidi condominiali e spese ingenti per la loro impermeabilizzazione, con conseguenti stress e disagi. **Il ripristino della tenuta impermeabile comporta sempre il ricorso a metodologie costose ed impegnative.**



**PROTECH BALCONY** è una soluzione concentrata di resine siliciche e polimeri organici catalizzati che crea una barriera impermeabile interna, diffusa, non pellicolare, fortemente idrorepellente, in grado di colmare e sigillare porosità e microfessurazioni, fino a 1 mm, senza inibire la traspirazione.

Il sistema **PROTECH BALCONY**, da oltre vent'anni, pone rimedio ai problemi di permeazione ed infiltrazione d'acqua in **terrazze, balconi, rampe di scale, box doccia pavimentate, opere e manufatti in calcestruzzo e muratura**, facilmente ed in modo rapido e risolutivo con indubbio risparmio di tempo e di denaro.

## APPLICAZIONE

LE FASI ESSENZIALI, POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTE:

### 1 PULIZIA PROFONDA DEL SUPPORTO



Diluire il detergente acido **DETERG-A** con una quantità di acqua proporzionata alla rilevanza delle impurità e concrezioni presenti sulla superficie. Versare la soluzione sulla superficie, distribuendola al meglio con uno spazzolone tira-liquidi. Attendere 15 minuti per la reazione acida, schiumosa. Lavare con acqua abbondante.

### 2 STUCCATURA DELLE FUGHE



Fessure e discontinuità evidenziate dalla pulizia dovranno essere attentamente colmate con lo speciale stucco impermeabile **STUCCO BALCONY**, anche in corrispondenza del battiscopa e delle soglie. Gli eventuali giunti di movimento dovranno essere trattati con **PROTECH FLEX**, lo specifico sigillante poliuretano in cartuccia estraibile ad elevata elasticità.

### 3 STESURA DELLA SOLUZIONE IMPERMEABILIZZANTE



Versare **PROTECH BALCONY** sulle aree da impermeabilizzare, spargendolo con un tira-liquidi, insistendo maggiormente sulle fughe tra le mattonelle e sul battiscopa. Lasciare reagire il prodotto per almeno un'ora prima di effettuare la prova di allagamento superficiale. Tali operazioni dovranno essere effettuate ad avvenuto indurimento delle stuccature.

### 4 ASPORTAZIONE DEL MATERIALE ECCEDENTE



Dopo un'ora dalla stesura, rimuovere con uno straccio imbevibile di diluente nitro eventuali residui e ristagni di prodotto rimasti sulla superficie della pavimentazione. L'impermeabilizzazione trasparente non pellicolare ad alto potere idrorepellente sarà così completa.